

Einsatzzweck
Unterboden als Rollenware für die schwimmende Verlegung unter Laminat-, Parkett- Böden.
Produktzusammensetzung
Altpapier (B12), Mischpapier und Klebstoffe auf Basis nativer Stärke.
Umwelt
Entsprechend der Vorschriften (Chemikalienverbotsverordnung bzw. REACH, etc.) ist UnoProtect unbedenklich.

Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Rolle		10 m ² / 30 m ²
	Breite		1.200 mm (± 1 mm)
	Stärke		ca. 2,2 mm (± 0,1 mm)
	Gewicht		180 gr/m ² (± 10%)
	Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Fußbodenheizung)	EN 12664	0,058 m ² *K/W
	Trittschall	ISO 717-2	bis zu 19 dB (in Verbindung mit Bodenbelag)
	Wasserdampfdurchlässigkeit		0,03 m (PE Folie erforderlich)
	Hohe Druckfestigkeit / Flachstauchdruck		20.000 kp / m ²
	Entsorgung	Als Altpapier in Abhängigkeit der Gesamtzusammensetzung in Klassifizierung B12 (gemischte Altpapierabfälle) oder B19 (Kaufhausabfälle/Kartonagen).	

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	2016101620161016_PA_TDS_Uno-Protect_DE
Datum:	10.12.2010	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			16.10.2016