

ELESGO[®] floor

Technisches Datenblatt Wellness V4/V5

Abmessungen in mm

1184 x 185 x 7,7

Verpackung 9 Stück (1,97 m²)



Emissionsprüfung Umweltzeichen



Dauerüberwachung Produkt-Qualität



Zertifiziert nach ISO 9001:2008



Deutsches Institut für Bautechnik



in Germany



20 Jahre Garantie

Leimschicht Spezial-HDF-Platte extra hohes Raumgewicht	Deckschicht Tragschicht 3-fach Acryllaci
Leimschicht Spezialbeschichtung wirkt stabsisierend Laminopax* Wabenstruktur* Tittschall-Kaschierung	imprägniertes Dekorpapier
Click-Verbindung	IPE-SCRAUM zum Augleich von leichten Unebenheiten bei einem Estrich-Untergrund (nicht im Lieferumfang enthalten) *optional

	Eigenschaften	DIN EN 13329	Ergebnisse	Bewertung
24	Abriebklasse	EN 16511 (nach EN 13329)	AC4	✓
Q	Beständigkeit gegen gr. Kugel Stoßbeanspruchung kl. Kugel	EN 438-2	IC 2-3	✓
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	Grad 5	✓
← →	Verschiebung eines Möbelfußes	EN 424	erfüllt	✓
	Stuhlrollentest	EN 425	erfüllt	✓
00	Dickenquellung	EN 13329	≤ 18 %	✓
E ₁	Emissionsarm	EN 717-1	E1	✓
voc	Schadstoffgeprüft	DIN ISO 16000/6	erfüllt	✓
C _{II} -s1	Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	✓
	Wärmedurchlaßwiderstand	EN 52612	0,068	✓
Ã,	Elektrostatisches Verhalten	EN 1081	Antistatisch	✓
	Trittschalldämmung	ISO 632B	erfüllt	✓



Die naturgetreue Holzstruktur



Die edelsoft-matte Oberfläche (Holzdekore wie geölt)

Nutzungsklasse President / 32







für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

