



Produkteigenschaften		Toleranzen (Anforderung EN 13329)	
Format	1285 x 194 x 9 mm	Rohdichte der Trägerplatte ($\geq 825 \text{ Kg/m}^3$)	$\geq 900 \text{ Kg/m}^3$
Verpackung	Paket: 7 Elemente / 1,75 m ² / 18,20 Kg	Rechtwinkligkeit des Elementes ($\leq 0,20\text{mm}$)	$\leq 0,10\text{mm}$
	Palette: 40 Pakete / 69,8 m ² / 743,12 Kg	Bestimmung der Kantengeradheit ($\leq 0,30 \text{ mm/m}$)	$\leq 0,10 \text{ mm/m}$
Garantieleistung	Privater Bereich	Oberflächenbündigkeit	(mittel $\leq 0,10 \text{ mm}$)
	Gewerblicher Bereich		(max. $\leq 0,15 \text{ mm}$)
Hinweise	30 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen) 10 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen) - Keine Freigabe für vollflächige Verklebung - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	Fugenöffnung	(mittel $\leq 0,15 \text{ mm}$)
			(max. $\leq 0,20 \text{ mm}$)
		Riegelbreitenversatz	$\pm 2 \text{ mm}$




EN 14041 : 08
09




PARADOR 1060
Eurasian Conformity
Z-156.666-453
U




1285
Qualitäts-
Zertifikat
mit Sicherheit
geprüfte Qualität



schadstoff-
geprüft
Prof. Nr. 13301
LGAI




DER BLAUE ENGEL
www.blauerengel.de
INSTITUT FÜR
GESUNDHEIT






















Institut Bauen
und Umwelt e.V.

Gemeinsam mit dem EPLF
engagiert sich Parador für mehr
Nachhaltigkeit im Bauwesen.
EPD-ELF-2009111-E



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Klassifizierung		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsstufe 23 privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung	EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsstufe 34 gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung	EN 13329	Mehrzweckhallen, Schallerräume, Kaufhäuser
	Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329, Anhang E	AC 6 (≥ 8.500 Umd.)
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329, Anhang F	IC 4 (auf Parador Uno-, und Duo- Protect)
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 5
	Verhalten gegenüber Zigarettenglut	EN 438-2	Grad 5
	Lichteichtheit	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6 Graumaßstab: Stufe ≥ 4
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Keine sichtbaren Veränderungen
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0,053 m ² *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	Keine sichtbaren Veränderungen
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05 \text{ ppm}$
	Verbindungsfestigkeit, Schmalseite	ISO 24334	Erfüllt
	Trittschall	ISO 717-2	15 db (auf Akustik-Protect 100)
	Maßänderung	ISO 24339	Erfüllt
	Dickenquellung	EN 13329, Anhang G ($\leq 18 \%$)	$\leq 8 \%$
	Abhebefestigkeit	EN 433	$\geq 2,2 \text{ N/mm}^2$
	Verhalten bei Kratzbeanspruchung	EN 438	Grad 4
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Strukturabhängig: -/R 9/R10
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Laminat_C-1060_DE_2013
Datum:	2010.12.10	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.08.2013