

Produkteigenschaften												
Format		Novara					RapidoClick					MilanoClick
Deckmaß [mm]		1242 x 192 x 10	2042 x 192 x 10	2562 x 192 x 10	3295 x 192 x 10	4092 x 192 x 10	1274 x 206 x 12	2044 x 206 x 12	2579 x 206 x 12	3294 x 206 x 12	4094 x 206 x 12	2579 x 272 x 12
Berechnungsmaß [mm]		1250 x 200 x 10	2050 x 200 x 10	2570 x 200 x 10	3300 x 200 x 10	4100 x 200 x 10	1280 x 223 x 12	2050 x 223 x 12	2585 x 223 x 12	3300 x 223 x 12	4100 x 223 x 12	2585 x 289 x 12
Verpackung	Paket:	6 Elemente	6 Elemente	6 Elemente	6 Elemente	6 Elemente	5 Elemente	4 Elemente	4 Elemente	4 Elemente	4 Elemente	4 Elemente
		1,50 m ² / 11 Kg	2,46 m ² / 18 Kg	3,08 m ² / 22 Kg	3,96 m ² / 29 Kg	4,92 m ² / 35 Kg	1,43 m ² / 12 Kg	1,83 m ² / 16 Kg	2,31 m ² / 20 Kg	2,95 m ² / 25 Kg	3,66 m ² / 32 Kg	2,99 m ² / 26 Kg
	Palette:	52 Pakete	24 Pakete	24 Pakete	24 Pakete	24 Pakete	40 Pakete	40 Pakete	28 Pakete	28 Pakete	28 Pakete	24 Pakete
		78 m ² / 587 Kg	59,04 m ² / 450 Kg	74,02 m ² / 583 Kg	95,04 m ² / 734 Kg	118,1 m ² / 925 Kg	57,09 m ² / 518 Kg	51,2 m ² / 467 Kg	64,56 m ² / 608 Kg	82,42 m ² / 762 Kg	102,4 m ² / 960 Kg	71,718 m ² / 628 Kg
Garantie		10 Jahre										

Produktkennzeichnungen					Oberflächengüte		
					Fräsung	RAL-GZ 430	erfüllt
					Paßgenauigkeit		erfüllt
					Verarbeitung		erfüllt
					Rechtwinkligkeit		DIN EN 13329:2009

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)			
		Prüfnorm	Bewertung
	Chemische Beanspruchung	(DIN 68 861 T.1)	1 C
	Abriebbeanspruchung	(DIN 68 861 T.2)	2 E
	Kratzbeanspruchung	(DIN 68 861 T.4)	4 E
	Lichtbeständigkeit	(DIN 53 387)	≥ 6
	Feuchtwechsellklima (DIN 50 016), RAL 430 1-2, 3 Zyklen	5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	erfüllt
	Temperaturbeständigkeit	(DIN 9242)	keine sichtbaren Veränderungen
	Eignung für Einbauleuchtmittel	EN 438-2	dauerhaft temperaturbeständig bis max. 90 °C Oberflächentemperatur
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Entsorgung	Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich	Entsorgung

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20161016_20161016_PA_TDS_Dekorpaneele_DE
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			16.10.2016