

CHECK

Vinyl

Produktinformation

Nutzungsklasse	23 - private Nutzung 31 - gewerbliche Nutzung
Nutzschicht	0,3mm
Clicksystem	Unilin
Versiegelung	UV Lackierung
Weichmacher	DOTP*

*verwendet u.a. auch für PET Flaschen und Infusionsschläuche

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 180 x 4,2mm
Paketinhalt (VPE)	Click-Vinylboden	10 St. = 2,196m ²
Palettengröße		48 VPE = 105,4m ²
Dielenmaß (Breitdielen)		1220 x 229 x 4,2mm
Paketinhalt (VPE)	Click-Vinylboden Breitdielen	8 St. = 2,235m ²
Palettengröße		42 VPE = 93,87m ²
Dielenmaß (Fliese)		610 x 305 x 4,2mm
Paketinhalt (VPE)	Click-Vinylboden Fliese	10 St. = 1,861m ²
Palettengröße		60 VPE = 111,6m ²

Testergebnisse

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN 434	✓
Brandverhalten	EN 13501	Bfl, s1
Maßstabilität	EN 427	≤ 0,35mm
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	EN 434	0,25%
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,02m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

